Filtrilo
FILTRO MEMBRANA VIALS

Comparativo de modelos — Linha de Bombas de Vácuo BV

Todos os modelos são isentos de óleo, com revestimento interno em PTFE e ruído inferior a 60 dB.











	BVD15	BVD20	BVD30	BVP30	BVP60
DESEMPENHO	Diafragma	**Diafragma ★**	Diafragma	Pistão sem óleo	Pistão sem óleo
Deslocamento de ar (L/min)	15	**0–20**	30	30	60
Vácuo máximo (mmHg)	675	**675**	735	637	675
Potência (W)	35	**36**	160	165	245
Estágios	1	**2**	2	1	1
ELÉTRICA					
Voltagem	AC220V	**AC220V**	AC220V	AC110V	AC220V
RECURSOS					
Pressão positiva	—	✓	—	—	—
Botão regulador de vácuo	—	✓	—	—	—
Motor DC silencioso	✓	✓	—	—	—
Revestimento interno PTFE	✓	✓	✓	✓	✓
Isenta de óleo	✓	✓	✓	✓	✓
Alça de transporte	✓	✓	✓	✓	✓
APLICAÇÕES					
Filtração fase móvel / SPE	✓	✓	✓	✓	✓
Concentração de amostras	✓	✓	✓	✓	✓
Evaporador rotativo *	✓	✓	✓	—	—
Destilação / petroquímica	—	—	—	✓	✓

** Indicado para solventes comuns. Para solventes agressivos ou processos contínuos intensivos, esta linha não é recomendada.*

Legenda ✓ Recurso disponível / Aplicação indicada — Não disponível / Não indicado ★ Modelo em destaque: BVD20